

# ERFLEX COMFORT BASE

Leichter Feuerwehr-Einsatzanzug gemäß EN ISO 15384, entwickelt für Vegetations- und Waldbrandeinsätze. Er basiert auf dem Materialsystem FOREST OTL Outershell Tough von seamTEX®. Das Material bietet zuverlässigen Schutz, hohe Reißfestigkeit sowie geringe Pillingneigung. Dank der leichten Konstruktion gewährleistet der Anzug hohen Tragekomfort, optimale Bewegungsfreiheit und zuverlässige Leistung auch bei intensiver Beanspruchung.



Farben: Rot  
Gelb



Größen: XS–5XL (Längen: N, K, KK, L, LL)

## ZUVERLÄSSIGKEIT BIS INS DETAIL

Die im FOREST OTL-System verwendeten Obermaterialien sind seit mehr als 15 Jahren im Feuerwehreinsatz bewährt und halten selbst anspruchsvollsten Bedingungen stand.

## FÜR VEGETATIONS- UND WALDBRÄNDE

Speziell entwickelt für Einsätze bei Vegetations- und Waldbränden.

## HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT

Die seamTEX® PTFE Fire Insert-Membrane sorgt für einen effizienten Transport von Feuchtigkeitsdampf und reduziert die Wärmebelastung des Trägers.

**MATERIALSYSTEM seamTEX® FOREST OTL Outershell Tough für anspruchsvolle Feuerwehreinsätze:**

- Materialzusammensetzung: 75 % Nomex®, 23 % Kevlar®, 2 % antistatische Faser.
- Obermaterial mit hoch waschbeständiger Ausrüstung als Standard – bis zu 30 Waschzyklen ohne Nachimprägnierung.

## NÄSSESCHUTZBARRIERE:

- seamTEX® PTFE-Laminat 68, ca. 160 g/m<sup>2</sup>.

EN ISO 15384 EN 1149-5 EN ISO 11612 EN 343 Class  
(A1, B2, C1, F2) 4/4



## NORMEN:

EN ISO 15384  
EN 1149-5  
EN ISO 11612 (A1, B2, C1, F2)  
EN 343 Klasse 4/4

# ERFLEX COMFORT BASE

## Comfort Fit Cut

• Die lockerere Passform bietet ausreichend Bewegungsfreiheit und gewährleistet hohen Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen.

## Grundausrüstung

• Funktionelle Grundausrüstung, entwickelt für standardmäßige Feuerwehreinsätze und den praktischen Einsatzalltag.



## PFLEGE UND WASCHEN

Wählen Sie ein schonendes Waschprogramm bei 60 °C mit Vorwäsche. Verwenden Sie Waschmittel für Bunt- oder Feinwäsche. Keine Weichspüler, Bleichmittel oder organischen Lösungsmittel verwenden. Mit maximal 800 U/min schleudern und bei niedriger Temperatur schonend trocknen. Weitere Informationen zu Pflege und Reinigung finden Sie über den QR-Code oder auf unserer Website:

[www.holik.com](http://www.holik.com) → Technologie → Pflege und Waschen.



Holik International, s.r.o.

Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín

Tel.: +420 577 125 500

E-mail: [info@holik.com](mailto:info@holik.com)

Instagram: [holik\\_international](https://www.instagram.com/holik_international)

Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)

Web: [www.holik.com](http://www.holik.com)

Holik GmbH

Von-der-Goltz Strasse 24

DE-42329 Wuppertal, DE

Tel.: +49 (0) 202 786 6278

Mob.: +49 170 788 8432

E-mail: [mail@holik-gmbh.de](mailto:mail@holik-gmbh.de)

Web: [www.holik.com](http://www.holik.com)



Co-funded by  
the European Union